

TECLES POLIPASTOS NEUMATICOS DE AIRE

Serie YSA



Los Polipastos Neumáticos están disponibles en capacidades intervaladas desde $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, **1**, **2**, **3** y 6 Toneladas.

La configuración estandarizada de los modelos YSA están equipados con controles tipo columpio. Caja de engranajes sellada tipo planetario. Cadena de carga grado 80

La construcción de su bastidor es de hierro fuerte encastado en Grafito para soportar el flujo y presión de aire. Contiene un silenciador integral y trabaja normal con una presión de aire de 95-110 Lbs.PSI, Los frenos son de discos deslizantes, no contienen asbesto.



Hay una botonera Neumática Opcional. Esta consiste de dos botones más uno "apague de emergencia".



Polipasto neumático con trole neumática de suspensión

Series YSA-PT

Los Polipastos Neumáticos están disponibles en capacidades intervaladas desde $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, **1**, **2**, **3** y 6 Toneladas.

La configuración estandarizada de los modelos YSA estan equipados con una botonera neumáticos de 4 botones más uno de pare de emergencia.



La construcción del bastidor es de hierro fuerte para soportar la presión de aire aplicado. El polipasto trabaja normal con una presión de aire de 110 Lbs. PSI.

Las troles Neumáticas y de corrida suspendida, están al alcance con ajuste minimo en la pestañas de viga. Sus rueda están equipadas con cojinetes de lubricación permanente. Una banda de rodamiento compuesta que permite la utilización en cualquier pestaña ancha de viga o vigas I estándar Americana

Existen opciones para uso en vigas más anchas.

Para poner su pedido o presupuesto porfavor contactenos a

mbi@mbicraneandhoist.com

Cuando haga su pedido indiquenos la altura del levante y capacidad.